



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6ZB132
Typengenehmigung erteilt	20260313
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	ZONTES
04 Typ	368E
05 Typ; Variante/Version	ZT368T-II; 368-A/E01
06 Vorziffer	LD3THR6B.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*02285
10 EFKO-Code	4830
10 Hersteller	GUANGDONG TAYO MOTORCYCLE Co. Ltd, 529080 RC JIANGMEN CITY - CHINA
11 Herstellerplakette	vorne, am Rahmen unterhalb Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	hinten, oben am Heck
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	7.47
15 Zuordnung 1	a



15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	139
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR; ABS
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	GUANG DONG
21 Motor Typ	??1P79MP-A
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	368
24 Leistung kW	28.5
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	40
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/[e13] ZT368T-K6-H3 TAYO
29 Motorkennzeichen	??1P79MP-A
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2200
35 Länge bis	0



36 Breite von	890
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1400
37 Höhe bis	1500
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1570
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	266
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	371
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	159
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	212
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-15; 3.50x15
53 Reifen Felgen	h= 140/70-14; 3.75x14
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v=44N, h=54N