



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 7AA901 |
| Typengenehmigung erteilt | 20180423 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 70 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORFAHRRAD (EINSPURIG) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | AARIOS |
| 04 Typ | Discovery |
| 05 Typ; Variante/Version | Discovery; -/- |
| 06 Vorziffer | |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 2413 |
| 10 Hersteller | AARIOS AG, 5014 Gretzenbach |
| 11 Herstellerplakette | am Steuerkopfrohr vorne |
| 12 Fahrgestellnummer | unten rechts am Tretlagerhäuse |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m1 |
| 15 iA 1 | 1,00 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 1 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



| | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe geschlitzt, auf VR | |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., Scheibe geschlitzt, auf HR | |
| 21 Motor Marke | MAXON BIKEDRIVE | |
| 21 Motor Typ | X33 | |
| 22 Bauart | / Elektromotor | |
| 22 Bauart Treibstoff | E | |
| 23 Hubraum | 0 | |
| 24 Leistung kW | 0.6 | |
| 24 Leistung n | 290 | |
| 25 Md. max Nm | 0 | |
| 25 Md. max n | 0 | |
| 29 Motorkennzeichen | X33 | |
| 29 Motorkennzeichen | 0,60kW; 290/min; 48V | am Motorgehäuse |
| Anbringungsort | | |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer | |
| 35 Länge von | 1700 | |
| 35 Länge bis | 1900 | |
| 36 Breite von | 650 | |
| 36 Breite bis | 750 | |
| 37 Höhe von | 800 | |
| 37 Höhe bis | 1300 | |
| 38 Überhang vorne von | 0 | |
| 38 Überhang vorne bis | 0 | |
| 39 Überhang hinten von | 0 | |
| 39 Überhang hinten bis | 0 | |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1000 | |



| | |
|--------------------------|---|
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 1200 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 20 |
| 44 Leergewicht bis | 25 |
| 45 Garantiegewicht von | 160 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 0 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | Nein |
| 52 Reifen Felgen | 32-622 (28x1.25), 37-622 (28x1.40), 40-622 (28x1.50); 700x32C (28x1.25), 700x37 (28x1.40) LM mit Stahlspeichen |
| 53 Reifen Felgen | 47-622 (28x1.75), 50-622 (28x2.00), 55-622 (28x2.15); 700x32C (28x1.25), 700x37 (28x1.40) LM mit Stahlspeichen |
| Bemerkungen Z1 | 15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig |
| Bemerkungen Z3 | 16) - Vmax. 1 = kann im reinen Elektrobetrieb nicht gefahren werden |
| Bemerkungen Z4 | - mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung) |
| Bemerkungen Z6 | 20) Radnabenmotor im HR |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z8 | 44) inkl. 1 Li-Ion Batterie zu 3-4 kg |
| Bemerkungen Z10 | 57) nicht bewertbar |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich |