



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 7AB104 |
| Typengenehmigung erteilt | 20240516 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 70 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORFAHRRAD (EINSPURIG) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | AUREUSDRIVE |
| 04 Typ | DailyDrive |
| 05 Typ; Variante/Version | DailyDrive; -/- |
| 06 Vorziffer | TAF61MEA..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 2297 |
| 10 Hersteller | AUREUSDRIVE AG, 6015 Luzern |
| 11 Herstellerplakette | vorne am Sattelrohr |
| 12 Fahrgestellnummer | seitlich am Sattelrohr |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m1 |
| 15 iA 1 | 1,00 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 1 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | TONGSHENG |
| 21 Motor Typ | TSDZ10 |
| 22 Bauart | / Elektromotor |
| 22 Bauart Treibstoff | E |
| 23 Hubraum | 0 |
| 24 Leistung kW | 0.5 |
| 24 Leistung n | 70 |
| 25 Md. max Nm | 120.0 |
| 25 Md. max n | 0 |
| 29 Motorkennzeichen | TSDZ10 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 35 Länge von | 1860 |
| 35 Länge bis | 1880 |
| 36 Breite von | 600 |
| 36 Breite bis | 700 |
| 37 Höhe von | 1120 |
| 37 Höhe bis | 1170 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1140 |



| | |
|--------------------------|---|
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 1160 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 27 |
| 44 Leergewicht bis | 33 |
| 45 Garantiegewicht von | 140 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 0 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | Nein |
| 52 Reifen Felgen | 37-622 (28x1.50), 40-622 (28x1.50); 28" (622x19C) LM mit Stahlspeichen |
| 53 Reifen Felgen | 50-622 (28x2.00); 28" (622x19C) LM mit Stahlspeichen |
| 54 Reifen Felgen | 62-622 (28x2.40); 28" (622x19C) LM mit Stahlspeichen |
| Bemerkungen Z1 | 15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig |
| Bemerkungen Z3 | 16) - Vmax. 1 = kann im reinen Elektrobetrieb nicht gefahren werden |
| Bemerkungen Z4 | - mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung) |
| Bemerkungen Z6 | 44) inkl. 1 Li-Ion Batterie zu 5-6 kg |



Bemerkungen Z8

57) nicht bewertbar

Bemerkungen Z22

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z23

400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich
