



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 7BA302   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20131223   |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 70   |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)                               |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 04 Marke                   | BIXS   |
| 04 Typ                     | E  |
| 05 Typ; Variante/Version   | PA121 / PA122 / PA123 / PA124                          |
| 06 Vorziffer               | PA12.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 10 EFKO-Code               | 2303   |
| 10 Hersteller              | INTERCYCLE SA, 6210 Sursee                             |
| 11 Herstellerplakette      | vorn, am Lenkkopf oder am Sattelrohr                   |
| 12 Fahrgestellnummer       | links oder rechts, am Lenkkopf oder unten am Tretlager |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2   |
| 15 Getriebe 1              | m?   |
| 15 iA 1                    | 3,00-3,45  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 1  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 17 Handbremse Z1           | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR                       |



|                          |  |
|--------------------------|--|
| 17 Handbremse Z2         | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR                     |
| 21 Motor Marke           | BIONX  |
| 21 Motor Typ             | PL250HT  |
| 22 Bauart                | / Elektromotor                                       |
| 22 Bauart Treibstoff     | E  |
| 23 Hubraum               | 0  |
| 24 Leistung kW           | 0.23   |
| 24 Leistung n            | 476  |
| 25 Md. max Nm            | 0.0  |
| 25 Md. max n             | 0  |
| 29 Motorkennzeichen      | PL250  |
| 29 Motorkennzeichen      | 48V=; 0,23kW; 476/min am Motorgehäuse, im Nabengrund |
| Anbringungsort           |  |
| 35 Länge von             | 1575   |
| 35 Länge bis             | 1900   |
| 36 Breite von            | 700  |
| 36 Breite bis            | 0  |
| 37 Höhe von              | 950  |
| 37 Höhe bis              | 1300   |
| 38 Überhang vorne von    | 0  |
| 38 Überhang vorne bis    | 0  |
| 39 Überhang hinten von   | 0  |
| 39 Überhang hinten bis   | 0  |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1005   |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 1200   |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0  |



|                        |   |
|------------------------|---|
| 41 Spur Achse 1 bis    | 0   |
| 42 Spur Achse 2 von    | 0   |
| 42 Spur Achse 2 bis    | 0   |
| 44 Leergewicht von     | 20  |
| 44 Leergewicht bis     | 27  |
| 45 Garantiegewicht von | 130   |
| 45 Garantiegewicht bis | 0   |
| 46 Achsgarantie v von  | 0   |
| 46 Achsgarantie v bis  | 0   |
| 46 Achsgarantie h von  | 0   |
| 46 Achsgarantie h bis  | 0   |
| 48 gebremst mech       | 0   |
| 48 gebremst autom      | 0   |
| 49 ungebremst mech     | 0   |
| 49 ungebremst autom    | 0   |
| 52 Reifen Felgen       | 26x1.50 (40-559) - 26x2.15 (57-559); 559x20                                 |
| 53 Reifen Felgen       | 28x1.25 (32-622) - 28x1.60 (42-622); 622x20                                 |
| Bemerkungen Z1         | 15) m? = für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig   |
| Bemerkungen Z3         | 16) - Vmax. 1 = kann im reinen Elektrobetrieb nicht gefahren werden         |
| Bemerkungen Z4         | - mit Tretunterstützung bis Vmax. 33 km/h möglich (je nach Tretübersetzung) |
| Bemerkungen Z6         | 20) Radnabenmotor im HR   |
| Bemerkungen Z8         | 44) inkl. Batteriesatz zu 2-6 kg  |
| Bemerkungen Z10        | 57) nicht bewertbar   |
| Bemerkungen Z18        | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z19        | 400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich                       |



**Typenscheinschweiz.ch**