



## TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# BIXS E

Typengenehmigungs-Nr.: 7BA302

### Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	7BA302
Typengenehmigung erteilt	20131223
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	0
10 EFKO-Code	2303

### Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	BIXS
04 Typ	E
05 Typ; Variante/Version	PA121 / PA122 / PA123 / PA124
06 Vorziffer	PA12.....
07 Karosserieform Code	0
10 Hersteller	INTERCYCLE SA, 6210 Sursee
11 Herstellerplakette	vorn, am Lenkkopf oder am Sattelrohr
12 Fahrgestellnummer	links oder rechts, am Lenkkopf oder unten am Tretlager

### Motor, Abgas & Geräusch

21 Motor Marke	BIONX
21 Motor Typ	PL250HT
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	0.23
24 Leistung n	476
25 Md. max Nm	0
25 Md. max n	0



29 Motorkennzeichen	PL250
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	48V=; 0,23kW; 476/min am Motorgehäuse, im Nabengrund

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m?
15 iA 1	3,00-3,45

## Bremsen

17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR

## Geschwindigkeit

16 Fahrzeug Vmax mech von	1
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Masse & Dimensionen

35 Länge von	1575
35 Länge bis	1900
36 Breite von	700
36 Breite bis	0
37 Höhe von	950
37 Höhe bis	1300
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1005
40 Abstand Achse 1-2 bis	1200
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0



42 Spur Achse 2 von 0

42 Spur Achse 2 bis 0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

44 Leergewicht von 20

44 Leergewicht bis 27

45 Garantiegewicht von 130

45 Garantiegewicht bis 0

46 Achsgarantie v von 0

46 Achsgarantie v bis 0

46 Achsgarantie h von 0

46 Achsgarantie h bis 0

48 gebremst mech 0

48 gebremst autom 0

49 ungebremst mech 0

49 ungebremst autom 0

## Reifen und Felgen

52 Reifen Felgen 26x1.50 (40-559) - 26x2.15 (57-559); 559x20

53 Reifen Felgen 28x1.25 (32-622) - 28x1.60 (42-622); 622x20

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1 15) m? = für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig

Bemerkungen Z3 16) - Vmax. 1 = kann im reinen Elektrobetrieb nicht gefahren werden

Bemerkungen Z4 - mit Tretunterstützung bis Vmax. 33 km/h möglich (je nach Tretübersetzung)

Bemerkungen Z6 20) Radnabenmotor im HR

Bemerkungen Z8 44) inkl. Batteriesatz zu 2-6 kg

Bemerkungen Z10 57) nicht bewertbar

Bemerkungen Z18 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z19 400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich