



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 7CA518  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20210218  |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 20230601  |
| Erweiterung TG Positionen  | '06   |
| 01 EFKO-Code               | 70  |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)                                  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 04 Marke                   | CRESTA  |
| 04 Typ                     | eRoadster Neo   |
| 05 Typ; Variante/Version   | S????-?   |
| 06 Vorziffer               | ..... / .....   |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 175   |
| 10 Hersteller              | KOMENDA AG, 9014 St. Gallen                               |
| 11 Herstellerplakette      | an der Rückseite des Sitzrohrs                            |
| 12 Fahrgestellnummer       | an der Rückseite des Sitzrohrs oder auf der Motoraufnahme |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2  |
| 15 Getriebe 1              | m1  |
| 15 iA 1                    | 1,00  |
| 15 Zuordnung 1             | a   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 1   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |



|                                       |                                |                         |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                              |                         |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., Scheibe gelocht, auf VR |                         |
| 17 Handbremse Z2                      | hydr., Scheibe gelocht, auf HR |                         |
| 21 Motor Marke                        | BOSCH                          |                         |
| 21 Motor Typ                          | 0275.007.072                   |                         |
| 22 Bauart                             | / Elektromotor                 |                         |
| 22 Bauart Treibstoff                  | E                              |                         |
| 23 Hubraum                            | 0                              |                         |
| 24 Leistung kW                        | 0.26                           |                         |
| 24 Leistung n                         | 98                             |                         |
| 25 Md. max Nm                         | 0.0                            |                         |
| 25 Md. max n                          | 0                              |                         |
| 29 Motorkennzeichen                   | 0275.007.072                   |                         |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | 0,26kW; 98/min; 36V=           | Kleber; am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze                      | Seitenständer                  |                         |
| 35 Länge von                          | 1900                           |                         |
| 35 Länge bis                          | 2050                           |                         |
| 36 Breite von                         | 500                            |                         |
| 36 Breite bis                         | 800                            |                         |
| 37 Höhe von                           | 950                            |                         |
| 37 Höhe bis                           | 1300                           |                         |
| 38 Überhang vorne von                 | 0                              |                         |
| 38 Überhang vorne bis                 | 0                              |                         |
| 39 Überhang hinten von                | 0                              |                         |
| 39 Überhang hinten bis                | 0                              |                         |



|                          |   |
|--------------------------|---|
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1130  |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 1270  |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0   |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0   |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0   |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0   |
| 44 Leergewicht von       | 20  |
| 44 Leergewicht bis       | 30  |
| 45 Garantiegewicht von   | 120   |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0   |
| 46 Achsgarantie v von    | 0   |
| 46 Achsgarantie v bis    | 0   |
| 46 Achsgarantie h von    | 0   |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0   |
| 48 gebremst mech         | 0   |
| 48 gebremst autom        | 0   |
| 49 ungebremst mech       | 0   |
| 49 ungebremst autom      | 0   |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | Nein  |
| 52 Reifen Felgen         | 27.5x1.75 (47-584) - 27.5x2.40 (62-584); 25mm (21x584) - 35mm (30-584)      |
| 53 Reifen Felgen         | 28x1.35 (35-622) - 28x2.25 (50-622); 22mm (18x622) - 34mm (30-622)          |
| Bemerkungen Z1           | 15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig        |
| Bemerkungen Z3           | 16) - im reinen Elektrobetrieb bis Vmax. 6 km/h zulässig                    |
| Bemerkungen Z4           | - mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung) |
| Bemerkungen Z6           | 44) inkl. 1 Batteriesatz zu 2.5-4.0 kg                                      |



**Bemerkungen Z8**

57) nicht bewertbar

---

**Bemerkungen Z22**

Eintrag Fz-Ausweis:

---

**Bemerkungen Z23**

400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich

---