



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7DA201
Typengenehmigung erteilt	20100607
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20120421
Erweiterung TG Positionen	'33/400
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	DELITE
04 Typ	500 HS
06 Vorziffer	P.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2316
10 Hersteller	RIESE UND MUELLER GmbH, 64331 Weiterstadt
11 Herstellerplakette	rechts, am Sattelrohr
12 Fahrgestellnummer	unten, Mitte am Tretlager
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m1
15 iA 1	1,00
16 Fahrzeug Vmax mech von	20
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr. Scheibe gelocht, auf VR; Hebel links



17 Handbremse Z2	hydr. Scheibe gelocht; auf HR; Hebel rechts
21 Motor Marke	BIONX
21 Motor Typ	500HS
22 Bauart	/
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	0.5
24 Leistung n	480
25 Md. max Nm	0.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	500W
29 Motorkennzeichen	0,50kW; 480/min; 36V= am Motorgehäuse
Anbringungsort	
35 Länge von	1750
35 Länge bis	1755
36 Breite von	600
36 Breite bis	750
37 Höhe von	1000
37 Höhe bis	1200
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1065
40 Abstand Achse 1-2 bis	1070
41 Spur Achse 1 von	0



41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	26
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	130
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	26x1.50 (40-559) 100kg/7.0 bar, 26x1.625 (44-559) 100kg/7.0 bar; 559x22 LM mit Stahlspeichen
53 Reifen Felgen	26x1.75 (47-559) 125kg/5.0 bar, 26x2.00 (50-559) 125kg/5.0 bar; 559x22 LM mit Stahlspeichen
54 Reifen Felgen	26x2.10 (54-559) 125kg/5.0 bar; 559x22 LM mit Stahlspeichen
Bemerkungen Z1	15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig
Bemerkungen Z3	16) - im reinen Elektrobetrieb bis Vmax. 20 km/h zulässig
Bemerkungen Z4	- mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung)
Bemerkungen Z6	20) Radnabenmotor im HR
Bemerkungen Z8	44) inkl. Batteriesatz zu 4 kg
Bemerkungen Z10	57) nicht bewertbar



Bemerkungen Z17

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z18

400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich
