



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

GRACE Easy M

Typengenehmigungs-Nr.: 7GA406

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 7GA406 |
| Typengenehmigung erteilt | 20140318 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 70 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORFAHRRAD (EINSPURIG) |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 4502 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|--|
| 04 Marke | GRACE |
| 04 Typ | Easy M |
| 05 Typ; Variante/Version | Easy M; M2 |
| 06 Vorziffer | WGRACE2BX.B3..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 Hersteller | GRACE GmbH & Co.KG, D-16359 Biesenthal |
| 11 Herstellerplakette | unter Akkugehäuse am unteren Rohr |
| 12 Fahrgestellnummer | links am Lenkkopf Rohr |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------|
| 21 Motor Marke | BIONX |
| 21 Motor Typ | 5119 |
| 22 Bauart | / |
| 22 Bauart Treibstoff | E |
| 23 Hubraum | 0 |
| 24 Leistung kW | 0.35 |
| 24 Leistung n | 0 |
| 25 Md. max Nm | 0 |
| 25 Md. max n | 0 |



| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 29 Motorkennzeichen | 5119 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | 0,35kW; 48V; am Motor |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|------|
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m1 |
| 15 iA 1 | 1,00 |
| 15 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|------------------|--------------------------------|
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., Scheibe gelocht, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|----|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 20 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 35 Länge von | 1787 |
| 35 Länge bis | 1820 |
| 36 Breite von | 635 |
| 36 Breite bis | 665 |
| 37 Höhe von | 1030 |
| 37 Höhe bis | 1100 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1067 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 1110 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |



| | |
|---------------------|---|
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|------------------------|-----|
| 44 Leergewicht von | 22 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 120 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 80 |
| 46 Achsgarantie v bis | 80 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|---|
| 52 Reifen Felgen | Reifen: 42-622 / 37-622 (Abrollumfang 2224mm) |
| 53 Reifen Felgen | Felgen: d= 28", b= 19mm |
| 54 Reifen Felgen | Mindest.Index: 20B |

Bemerkungen

| | |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z1 | 09/11) Gesamtgenehmigungsnummer e1*2002/24*0598 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit; |
| Bemerkungen Z2 | Grund: Fahrzeugart von Kleinmotorrad zu Motorfahrrad transformiert |
| Bemerkungen Z4 | 15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig |
| Bemerkungen Z6 | 16) - im reinen Elektrobetrieb bis Vmax. 20 km/h zulässig |
| Bemerkungen Z7 | - mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung) |
| Bemerkungen Z9 | 20) Radnabenmotor im HR |
| Bemerkungen Z11 | 35/36/37/40) Abhängig von Starr- oder Federgabel |
| Bemerkungen Z13 | 44) inkl. Batteriesatz zu 2.9 kg (6.3 Ah / 48V) |
| Bemerkungen Z15 | 55) Geräusch nicht bewertbar |



Bemerkungen Z22

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z23

400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich