



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7KA402
Typengenehmigung erteilt	20200217
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	KRISTALL
04 Typ	E-45
05 Typ; Variante/Version	E-45; -/-
06 Vorziffer	.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4369
10 Hersteller	BALTENSPERGER + PARTNER AG, 5314 Kleindöttingen
11 Herstellerplakette	am Steuerrohr oder am Unterrohr des Rahmens
12 Fahrgestellnummer	unten, am Rahmen beim Pedallager oder am Sattelrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m1
15 iA 1	1,00
16 Fahrzeug Vmax mech von	20
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR



17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR	
21 Motor Marke	BROSE	
21 Motor Typ	TF (Mag) C97292-100	
22 Bauart	/ Elektromotor	
22 Bauart Treibstoff	E	
23 Hubraum	0	
24 Leistung kW	0.25	
24 Leistung n	120	
25 Md. max Nm	0	
25 Md. max n	0	
29 Motorkennzeichen	C97292-100	
29 Motorkennzeichen	0,25kW; 120/min; 36V=	Kleber; am Motorgehäuse
Anbringungsort		
32 Abstellstütze	Seitenständer am Hinterbau	
33 Diebstahlsicherung	Rahmenschloss	
35 Länge von	1760	
35 Länge bis	1950	
36 Breite von	600	
36 Breite bis	800	
37 Höhe von	950	
37 Höhe bis	1400	
38 Überhang vorne von	0	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	0	
39 Überhang hinten bis	0	
40 Abstand Achse 1-2 von	1100	



40 Abstand Achse 1-2 bis	1250
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	20
44 Leergewicht bis	35
45 Garantiegewicht von	150
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	27.5x1.75 (47-584), 27.5x2.22 (57-584), 27.5x2.35 (60-584), 27.5x2.40 (62-584); 568x21
53 Reifen Felgen	27.5x2.50 (64-584), 27.5x2.60 (66-584), 27.5x2.70 (68-584), 27.5x2.80 (70-584); 568x21
54 Reifen Felgen	28x1.40 (37-622), 28x1.50 (40-622), 28x1.75 (47-622), 28x2.00 (50-622); 622x21
Bemerkungen Z1	15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig
Bemerkungen Z3	16) - ww. im reinen Elektrobetrieb bis Vmax. 20 km/h möglich
Bemerkungen Z4	- mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung)



<b>Bemerkungen Z6</b>	44) inkl. 1 Batteriesatz zu 2 - 4kg
<b>Bemerkungen Z8</b>	57) nicht bewertbar
<b>Bemerkungen Z16</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z17</b>	400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich