



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 7MA906 |
| Typengenehmigung erteilt | 20200127 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20200612 |
| Erweiterung TG Positionen | '35/37/40 |
| 01 EFKO-Code | 70 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORFAHRRAD (EINSPURIG) |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 04 Marke | MTB CYCLETECH |
| 04 Typ | Code 45 |
| 05 Typ; Variante/Version | Code; -/- |
| 06 Vorziffer | TGM613EA..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 2360 |
| 10 Hersteller | REVOLT ZYCLING AG, 8320 Fehraltorf |
| 11 Herstellerplakette | beidseitig auf Unterrohr |
| 12 Fahrgestellnummer | unten am Sattelrohr / Tretlager |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m1 |
| 15 iA 1 | 1,00 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 6 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |



| | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 | |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht, auf VR | |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., Scheibe gelocht, auf HR | |
| 21 Motor Marke | NEODRIVES | |
| 21 Motor Typ | Z20RS | |
| 22 Bauart | / Elektromotor | |
| 22 Bauart Treibstoff | E | |
| 23 Hubraum | 0 | |
| 24 Leistung kW | 0.4 | |
| 24 Leistung n | 317 | |
| 25 Md. max Nm | 0 | |
| 25 Md. max n | 0 | |
| 29 Motorkennzeichen | Z20RS | |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | 0,40kW; 317/min; 48V | Kleber; am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer | |
| 35 Länge von | 1839 | |
| 35 Länge bis | 1914 | |
| 36 Breite von | 550 | |
| 36 Breite bis | 720 | |
| 37 Höhe von | 1042 | |
| 37 Höhe bis | 1120 | |
| 38 Überhang vorne von | 0 | |
| 38 Überhang vorne bis | 0 | |
| 39 Überhang hinten von | 0 | |
| 39 Überhang hinten bis | 0 | |



| | |
|--------------------------|---|
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1099 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 1166 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 30 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 140 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 56 |
| 46 Achsgarantie v bis | 84 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | Nein |
| 52 Reifen Felgen | 28x1.60 (42-622), 28x1.75 (47-622), 28x2.00 (50-622), 28x2.15 (55-622); 622x21 |
| Bemerkungen Z1 | 15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig |
| Bemerkungen Z3 | 16) - im reinen Elektrobetrieb bis Vmax. 6 km/h zulässig |
| Bemerkungen Z4 | - mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung) |
| Bemerkungen Z6 | 44) inkl. Batteriesatz zu 4 kg |



Bemerkungen Z8

57) nicht bewertbar

Bemerkungen Z22

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z23

400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich
