



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 7PA802 |
| Typengenehmigung erteilt | 20161013 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20181031 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/44 |
| 01 EFKO-Code | 70 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORFAHRRAD (EINSPURIG) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | PRICE |
| 04 Typ | e-Speed |
| 05 Typ; Variante/Version | E-Bike 650b; Street Speed Bosch, iTube/- |
| 06 Vorziffer | A..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 2368 |
| 10 Hersteller | A&I INDUSTRIES LTD. SHUNDE FOSHAN, RC-528300 Leliu Shunde, Guangdong |
| 11 Herstellerplakette | Unterseite, Unterrohr |
| 12 Fahrgestellnummer | Motoraufnahmeplatte links |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m1 |
| 15 iA 1 | 1,00 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 1 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | | |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 | |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 | |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht, auf VR | |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., Scheibe gelocht, auf HR | |
| 21 Motor Marke | BOSCH | |
| 21 Motor Typ | Performance Line | |
| 22 Bauart | / Elektromotor | |
| 22 Bauart Treibstoff | E | |
| 23 Hubraum | 0 | |
| 24 Leistung kW | 0.25 | |
| 24 Leistung n | 1200 | |
| 25 Md. max Nm | 60 | |
| 25 Md. max n | 500 | |
| 29 Motorkennzeichen | BOSCH DriveUnit45 | |
| 29 Motorkennzeichen | 0,25kW;1200/min; 36V= | Kleber; am Motorgehäuse |
| Anbringungsort | | |
| 35 Länge von | 1750 | |
| 35 Länge bis | 1832 | |
| 36 Breite von | 610 | |
| 36 Breite bis | 680 | |
| 37 Höhe von | 1010 | |
| 37 Höhe bis | 1040 | |
| 38 Überhang vorne von | 0 | |
| 38 Überhang vorne bis | 0 | |
| 39 Überhang hinten von | 0 | |
| 39 Überhang hinten bis | 0 | |



| | |
|--------------------------|---|
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1099 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 1140 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 20 |
| 44 Leergewicht bis | 25 |
| 45 Garantiegewicht von | 130 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 70 |
| 46 Achsgarantie v bis | 105 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | Nein |
| 52 Reifen Felgen | v+h= 27.5x1.65 (44-584); 584x19 |
| 53 Reifen Felgen | v+h= 27.5x1.75 (47-584); 584x19 |
| 54 Reifen Felgen | v+h= 27.5x2.00 (50-584); 584x19 |
| Bemerkungen Z1 | 15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig |
| Bemerkungen Z3 | 16) mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung) |
| Bemerkungen Z5 | 44) inkl. 1 Batteriesatz zu 3,0 kg |



Bemerkungen Z7

57) nicht bewertbar

Bemerkungen Z20

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z21

400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich
