



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 7SC301 |
| Typengenehmigung erteilt | 20130110 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20130402 |
| Erweiterung TG Positionen | '35/40 |
| 01 EFKO-Code | 70 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORFAHRRAD (EINSPURIG) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | STROMER |
| 04 Typ | ST1 |
| 06 Vorziffer | F / ST1S / TBN70....31..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 2385 |
| 10 Hersteller | MY STROMER AG, 3173 Oberwangen |
| 11 Herstellerplakette | links oder rechts, seitlich am Rahmen oder in Akkuklappe |
| 12 Fahrgestellnummer | unten, am Pedallager oder rechts, seitlich am Rahmen bei Hinterradbefestigung |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m |
| 15 iA 1 | 1,00 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 6 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 20 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., Scheibe gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | TDCM |
| 21 Motor Typ | S?? / T?? |
| 22 Bauart | / Elektromotor |
| 22 Bauart Treibstoff | E |
| 23 Hubraum | 0 |
| 24 Leistung kW | 0.5 |
| 24 Leistung n | 480 |
| 25 Md. max Nm | 0 |
| 25 Md. max n | 0 |
| 29 Motorkennzeichen | S?? / T?? |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | 0,50kW; ???RPM (3??); 36V vor Motornummer, Kleber; am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 35 Länge von | 1720 |
| 35 Länge bis | 1800 |
| 36 Breite von | 590 |
| 36 Breite bis | 700 |
| 37 Höhe von | 960 |
| 37 Höhe bis | 1180 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1060 |



| | |
|--------------------------|--|
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 1100 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 27 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 130 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 0 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | Nein |
| 52 Reifen Felgen | Reifen: ww. 26x1.75, 26x2.00, 26x2.10, 26x2.15; Felgen: 559x23 |
| Bemerkungen Z1 | 06) ww. F..... / ST1S..... / TBN70.....31..... |
| Bemerkungen Z3 | 15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig. |
| Bemerkungen Z4 | Die Fahrzeuge werden mit 1 bis 30 Gängen ausgeliefert. Vorne Kurbel 1-3-fach, hinten Zahnkranz 1-10-fach |
| Bemerkungen Z6 | 16) - ww. im reinen Elektrobetrieb bis Vmax. 6 km/h (Schiebehilfe) oder bis Vmax. 20 km/h zulässig |
| Bemerkungen Z7 | - mit Tretunterstützung bis Vmax. 33 bzw. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung) |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z9 | 29) auf Motorenschild, wahlweise: |
| Bemerkungen Z10 | 500W; 480RPM 395; 36V oder 36V; 500W; 395RPM (für Ausf. mit Tretunterstützung bis Vmax 45 km/h) |
| Bemerkungen Z11 | 500W; 480RPM 300; 36V oder 36V; 500W; 300RPM (für Ausf. mit Tretunterstützung bis Vmax 33 km/h) |
| Bemerkungen Z13 | 20) Radnabenmotor im HR |
| Bemerkungen Z15 | 44) inkl. 1 Batterie zu 3 kg |
| Bemerkungen Z17 | 57) nicht bewertbar |
| Bemerkungen Z20 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z21 | 400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich |