



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 7TA503 |
| Typengenehmigung erteilt | 20120425 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20121031 |
| Erweiterung TG Positionen | '17/31 |
| 01 EFKO-Code | 70 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORFAHRRAD (EINSPURIG) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | TOUR DE SUISSE |
| 04 Typ | E-M |
| 06 Vorziffer | T..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 2395 |
| 10 Hersteller | TOUR DE SUISSE RAD AG, 8280 Kreuzlingen |
| 11 Herstellerplakette | links oder rechts, seitlich am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | unten, am Rahmen beim Pedallager oberhalb vom Motor |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m? |
| 15 iA 1 | 3,00-3,45 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 20 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | VR= hydr., Scheibe, ww. rund-/längsgelocht |



| | | |
|--------------------------|--|-------------------------|
| 17 Handbremse Z2 | HR= hydr., Scheibe, ww. rund-/längsgelocht | |
| 21 Motor Marke | MPF-DRIVE | |
| 21 Motor Typ | MPF | |
| 22 Bauart | / Elektromotor | |
| 22 Bauart Treibstoff | E | |
| 23 Hubraum | 0 | |
| 24 Leistung kW | 0.25 | |
| 24 Leistung n | 155 | |
| 25 Md. max Nm | 0.0 | |
| 25 Md. max n | 0 | |
| 29 Motorkennzeichen | MPF | |
| 29 Motorkennzeichen | 0,25kW; 155/min; 36V= | Kleber; am Motorgehäuse |
| Anbringungsort | | |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer | |
| 33 Diebstahlsicherung | Schliesskabel | |
| 35 Länge von | 1750 | |
| 35 Länge bis | 1900 | |
| 36 Breite von | 600 | |
| 36 Breite bis | 700 | |
| 37 Höhe von | 1050 | |
| 37 Höhe bis | 1300 | |
| 38 Überhang vorne von | 0 | |
| 38 Überhang vorne bis | 0 | |
| 39 Überhang hinten von | 0 | |
| 39 Überhang hinten bis | 0 | |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1040 | |



| | |
|--------------------------|---|
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 1130 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 19 |
| 44 Leergewicht bis | 28 |
| 45 Garantiegewicht von | 130 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 0 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | Nein |
| 52 Reifen Felgen | 26x1.50 (40-559) - 26x2.10 (54-559); 19x559 |
| 53 Reifen Felgen | 28x1.25 (42-622) - 28x1.50 (48-622); 15-17x622 |
| 54 Reifen Felgen | 28x3.35 (60-622); 19x622 |
| Bemerkungen Z1 | 15) m?= ww. m24, m27 |
| Bemerkungen Z3 | 16) - ww. im reinen Elektrobetrieb bis Vmax. 20 km/h möglich |
| Bemerkungen Z4 | - mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung) |
| Bemerkungen Z6 | 44) inkl. 1 Batteriesatz zu 2 - 5 kg |



Bemerkungen Z8

57) nicht bewertbar

Bemerkungen Z16

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z17

400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich
